

## EasyTop en option motorisation auto-tractée Rolltrot

EasyTOP est la couverture à barres de haute tenue qui répondra aux exigences des utilisateurs avertis.

Elle est utilisable toute l'année. L'enroulement de la couverture à barres est confié en option à une motorisation amovible ROLLTROT . EasyTOP est conforme à la norme NF P 90-308.

Créateur de solutions durables, Albigès n'utilise que des matériaux adaptés au domaine de la piscine:

tissus polyester SUPERBLACK enduit de PVC et barres d'aluminium anodisé contribuent aux performances mécaniques de la couverture à barres et à l'isolation thermique du bassin.

Une réponse fiable :

- Certifiée conforme à la norme NF P90-308 par le LNE
- Garantie 3ans
- Installation rapide et simple
- La durée de vie de la couverture est prolongée grâce aux 2 bandes anti-abrasion interchangeables situées sous la couverture au niveau des nez de margelles

Une réponse économe :

- Une moindre évaporation
- Un meilleur bilan thermique pour une plus longue utilisation de la piscine à moindre coût
- Une eau plus propre
- Remplace avantageusement la couverture solaire, son enrouleur et la couverture d'hivernage.

Une réponse pratique :

- Une utilisation simple: l'enroulement s'effectue par une manivelle ou sans effort à l'aide de la motorisation ROLLTROT
- Fermée - oubliée : grâce à la sangle de rappel, la mise en place est très facile. Une fois déroulée et verouillée, la sécurité est assurée. Pas besoin d'une attention permanente, pas de stress.

Temps de la manipulation :

déroulement 2 mn

enroulement 3mn

Les + de l'Easy Top :

- EasyTop protège totalement votre bassin été comme hiver des poussières, feuilles et autres impuretés grâce à son système de tension anti-feuilles et anti-soulèvement sur les longueurs.
- Le tissu SUPERBLACK est une exclusivité ALBIGES. Pour un poids de seulement 550gr/m2, sa résistance à la rupture est de 5100kg/m2. Moins lourd donc plus résistant à l'abrasion par frottement et plus facile à manipuler.
- Moins de produits de traitements utilisés grâce à sa trame 100% opaque.
- L'utilisation est très rapide, seulement 3 cliquets pour une couverture de 5.50 X 12m

Afin que la couverture conserve ses caractéristiques de sécurité, il est impératif de maintenir toute l'année le niveau de l'eau à hauteur d'utilisation, le niveau ne doit pas descendre en dessous de 15cm par rapport à la partie supérieure des margelles.

Télécharger la documentation PDF EasyTop en option motorisation auto-tractée Rolltrot